



DSG CAR-3 EXVF















GENERAL FEATURES

















- AISI 304 SS body
- Steam ready light
- AISI 304 SS 3kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- Switch for using chemicals and detergents mixed with steam
- Device for cleaning hot water mixed with steam
- Washable filter
- 4 mt flex hose
- 64 l recovery tank capacity
- Drain hose system
- Steam regulation
- Wheels suitable for use in food processing area
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нержавеющий корпус AISI 304
- Индикатор сигнализации готового пара
- Котел 3 кВт нержавеющей стали AISI 304, толщина 25/10
- Подключение сжатого воздуха с манометром для функции вспенивания
- Индикатор сигнализации отсутствия воды
- Непрерывное питание котла из специального бака
- Устройство для использования химических продуктов, смешанных с паром
- Моющее устройство с горячей водой, смешанной с паром
- Моющийся фильтр
- Гибкий шланг 4 м
- Объем бака сбора 64 л
- Труба слива жидкостей
- Регулирование расхода пара
- Колеса, подходящие для пищевых помещений
- Главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. с индикатором включения
- Выключатель котла ВКЛ./ВЫКЛ. с индикатором включения

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ															
		В	Гц	кВт	мин	Вт	бар	мПа	°С	кПа	м³/ч	Кг/ч	л	л	л	кг
9204 0002	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.500	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2410 0291	Steam gun with 4 mt flexible hose Пистолет пара с гибким шлангом 4 м		3046 0140	150 mm steam/suction attachment with connection Патрубок пара/всасывания 150 мм с соединением
	2x 3208 1428	Steam/suction hose extension Шланг удлинителя пара/всасывания		0219 0035	230 mm glass wiper for steam/suction attachment Стеклоочиститель 230 мм для насадки пара/всасывания
	0011 0043	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) Адаптер пара с металлической вставкой и резьбовой форсункой (n66)		3046 0142	150 mm glass wiper for steam suction attachment Стеклоочиститель 150 мм для насадки пара/всасывания
	0219 0029	Flat lance ø 35 Плоский наконечник ø 35		3046 0141	150 mm bristled frame for steam/suction attachment Рама со щетиной 150 мм для насадки пара/всасывания
	0219 0036	110 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle Насадка пара/всасывания 110 мм с форсункой пара 3,3 мм		3046 0143	Small bendable round brush Маленькая круглая удлиняемая щетка
	0219 0037	110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle Наконечник холодного впрыскивания/извлечения 110 мм с веерообразным соплом 1,5 мм		1002 0344	M-class washable filter Моющийся фильтр класса m
	0219 0038	230 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle Насадка пара/всасывания 230 мм с форсункой пара 3,3 мм		3002 1069	Sponge for holding accessories Губка держатель принадлежностей
	3046 0144	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) Комплект 3 маленьких кистей (нейлон-сталь нержавеющая сталь-латунь)		0609 0030	1 lt foam inhibitor 1 л средства для пеноподавления