




Компактный и прочный насос для сада BP 3 Garden, обладающий высокой производительностью и силой всасывания, является удобным, экологичным и недорогим решением для использования воды из альтернативных источников, таких как бочки и цистерны. Модель с прочной конструкцией и небольшим весом легко транспортировать благодаря эргономичной ручке. Насос не требует технического обслуживания и может быть подключен без использования инструментов. Большой ножной переключатель позволяет включать и отключать насос без утомительных наклонов. BP 3 Garden изготовлен из высококачественных материалов, которые гарантируют долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




**BP 3 Garden**
**Технические характеристики**

№ для заказа	1.645-351.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697720	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	8,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	

**Комплектация**

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для BP 3 Garden 1.645-351.0

**KÄRCHER**



								Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Соединители</b>											
								1	6.997-473.0	Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
								2	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
								3	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
								4	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг</b>											
								5	6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
								6	6.997-346.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
								7	6.997-348.0	Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
								8	6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
								9	6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
								10	6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>											
								11	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
								12	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
								13	6.997-341.0	В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
								14	6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
								15	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>											
								16	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BP 3 Garden 1.645-351.0

**KÄRCHER**



17



18

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	17	6.997-357.0						Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	18	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.