



## К 7 Compact

Максимально компактный аппарат для частого использования в очистке стойких загрязнений: К 7 Compact. Удобен для перемещения и хранения. Производительность уборки 60 м²/ч.




### 1 Удобное хранение шланга

- Шланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.


### 2 Мотор с водяным охлаждением

- Мотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.



### 3 Телескопическая ручка

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для транспортировки и складывается для удобного хранения АВД



### 4 Интегрированное место для хранения принадлежностей

- Удобное и экономящее место хранения

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## K 7 Compact

- Система Quick Connect
- Интегрированный механизм забора чистящего средства

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.447-050.0	
Штрих-код (EAN)	4054278438542	
Давление	бар / МПа	20–180 / 2–18
Производительность	л/ч	600
Макс. температура воды на входе	°С	max. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	16
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	378 × 291 × 516
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

### Комплектация

Пистолет	G 180 Q	Резиновая лента для соединения шланга высокого давления	■
Струйная трубка Vario Power	■	VPS	–
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления	м	10 / PremiumFlex с защитой от перекручивания	
Система Quick Connect	■		
Система подачи чистящего средства	Всасывающий шланг		
Сбор воды	■		
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■		
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■		
Телескопическая ручка	■		
Электродвигатель с водяным охлаждением	■		

■ Входит в комплект поставки.

# K 7 Compact 1.447-050.0

**KÄRCHER**


								Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>											
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0								Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2	2.642-729.0								Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Струйная трубка MP 160 Multi Power для K 7	3	2.643-238.0								Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Телескопическая трубка	4	2.642-347.0								Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Защитный брызговик	5	2.642-706.0								Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0								Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0								Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0								Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>											
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	9	2.643-585.0								Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	■
<b>Прочее</b>											
Распылитель G 180 Q	10	2.642-889.0								Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Водяной фильтр	11	4.730-059.0								Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	12	2.640-729.0								Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
Фильтр для воды	13	2.642-794.0								Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	□
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>											
Комплект для промывки труб, 15 м	14	2.637-767.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	□
Комплект для промывки труб	15	2.637-729.0								Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# K 7 Compact 1.447-050.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Органайзер Kärcher	16	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	17	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	18	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	19	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	20	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	21	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	22	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	23	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	24	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	25	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	26	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (K3-K7)	27	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# K 7 Compact 1.447-050.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа				Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	28	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	29	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>								
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	30	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	31	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щабра PS 40	32	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	33	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов К 2 - К 5.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	34	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий К 2 - К 7	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	35	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	36	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 120	37	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	38	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	39	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	40	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	41	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	42	6.903-276.0					Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# K 7 Compact 1.447-050.0

**KÄRCHER**



43

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>									
Комплект для мойки автомобиля	43	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.

# K 7 Compact 1.447-050.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.