

# TOOL PRO WDA 40 L / L AS

## ПЫЛЕСОСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВСТРЯХИВАТЕЛЕМ ФИЛЬТРА

Пылесос для сбора пыли и жидкостей, одобренный для работы с пылью класса L, большой емкости, мощный и прочный, предназначен для работы в помещениях, характеризующихся наличием простой пыли с умеренным риском. Компактный и удобный инструмент TOOL PRO WDA 40 L идеально подходит для использования в таких условиях, как небольшие цеха и мастерские. Инновационная система NONSTOPVAC!, благодаря автоматической очистке основного фильтра за счет инверсии воздушного потока, обеспечивает постоянное всасывание и значительно сокращает время простоя пылесоса, позволяя оператору работать без перебоев с высокими характеристиками всасывания. Оснащенный розеткой для электроинструмента (максимальная мощность подключаемого инструмента 2400 Вт) и комплектом COMBI для подключения пневматических принадлежностей (опция), рабочий давление до 10 бар. Пылесос можно включить вручную или автоматически (управляется подключенным инструментом), а также можно запустить непосредственно с всасывающего шланга благодаря комплекту дистанционного управления (опция). TOOL PRO WDA 40 L доступен в двух версиях: с антистатическими аксессуарами в комплекте (версия L AS) для защиты от любых электростатических зарядов, которые могут возникнуть во время работы, и с не антистатическими аксессуарами (версия L).



Компактный и удобный



Поворотные колеса с тормозом



Держатель для аксессуаров и кабеля




Розетка для электроинструмента



NONSTOPVAC!



Плоский фильтр PTFE



Антистатические принадлежности (стандарт для версии L AS)



Комплект COMBI (опционально)

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
TOOL PRO WDA 40 L	13101710001	8
TOOL PRO WDA 40 L AS	13201710001	8

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1350
Номинальная мощность	Вт	1100
Максимальная мощность розетки прибора	Вт	2400
Тип основного фильтра	Плоский фильтр PTFE (Класс M)	
Площадь фильтрации (Плоский фильтр)	м <sup>2</sup>	0,5
Система очистки фильтра	NONSTOPVAC!	
Расход воздуха	л/с	76
Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	41
Полезный объем мусоросборника	л	26
Фильтр-мешок	л	20
IP-код	IPX4	
Класс пыли	L	
Диаметр аксессуаров	33	
Длина кабеля	м	7
Вес (без принадлежностей)	кг	21
Размеры	мм	625x385x545

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Всасывающий шланг с коленом Ø 33 - 4 м (*)	6010533
Шланг антистатический Ø 33 - 4 м (**)	6010530
Удлинительная трубка 0,5 м (***)	2511500
Насадка для полов R340 Ø 36 (*)	6010041
Насадка для полов R340 антистатическая Ø 36 (**)	6010042
коннектор Ø 33 (*)	2511405
Антистатический коннектор Ø 33 (**)	2511406
Щелевая насадка Ø 36 (*)	2511520
Антистатическая щелевая насадка Ø 36 (**)	2511640
Крышка патрубка	2001817
Плоский фильтр PTFE (Класс M)	2512772
Флисовый фильтр-мешок 20 л	---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Шланг антистатический Ø 29 - 4 м (**)	6010531
Всасывающий шланг с коленом Ø 38 - 4 м	6010536
Насадка для влажной уборки пола V340 Ø 36	6010046
Комплект COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Адаптеры для инструментов	6689164
Ручка для переноски	6340100
Фильтр-мешок из PE	3001203
Флисовый фильтр-мешок 20 л, 10 шт.	3001039

(\*) версия L

(\*\*) версия L AS

(\*\*\*) 2 шт. в стандартной комплектации

